

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники применяются для акцентной подсветки и локального освещения жилых, офисных и общественных помещений.



**СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН**



ПЛОСКИЙ КОРПУС



**ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДО 24 ШТУК**



**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



IP40



Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Транзитное подключение, шт	Количество в коробке, шт
4690612004921	5	белый	450	4000	280 x 23 x 37	24	25
4690612012223	5	белый	450	6500	280 x 23 x 37	24	25
4690612003030	7	белый	630	4000	580 x 23 x 37	15	25
4690612012230	7	белый	630	6500	580 x 23 x 37	15	25
4690612003047	10	белый	900	4000	880 x 23 x 37	10	25
4690612012247	10	белый	900	6500	880 x 23 x 37	10	25
4690612008769	14	белый	1 260	4000	1180 x 23 x 37	8	25
4690612012254	14	белый	1 260	6500	1180 x 23 x 37	8	25
4690612041445	24	белый	2 000	4000	1180 x 23 x 37	5	25 NEW
4690612041438	24	белый	2 000	6500	1180 x 23 x 37	5	25 NEW