

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением $230 \pm 10\%$ частоты 50 Гц.
- 1.2 Удлинитель и колодки TM IN HOME имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.
- 1.3 Использовать при температуре окружающей среды от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности 80%.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Удлинитель/колодка – 1 шт.;
2. Упаковка – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Кол-во мест	Длина кабеля, м	Сила тока, А	Мощность нагрузки, Вт	Выключатель	Контакт заземления	Тип вилки/розетки
Удлинитель 3N-3-SMART	8233	3	3	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 3N-5-SMART	8235	3	5	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 4N-3-SMART	8243	4	3	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 4N-5-SMART	8245	4	5	6	1,3	-	-	евро
Удлинитель 3G-3-SMART	8333	3	3	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 3G-5-SMART	8335	3	5	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 4G-3-SMART	8343	4	3	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 4G-5-SMART	8345	4	5	10	2,2	-	есть	евро
Удлинитель 3GS-3-SMART	8433	3	3	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 3GS-5-SMART	8435	3	5	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 4GS-3-SMART	8443	4	3	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 4GS-5-SMART	8445	4	5	10	2,2	есть	есть	евро
Удлинитель 3GSU-3-SMART	8533	3	3	10	2,2	есть	есть	евро, 2 USB
Удлинитель 3GSU-5-SMART	8535	3	5	10	2,2	есть	есть	евро, 2 USB
Колодка 3N-SMART	5230	3	-	10	2,2	-	-	евро
Колодка 4N-SMART	5240	4	-	10	2,2	-	-	евро
Колодка 3G-SMART	5330	3	-	16	3,5	-	есть	евро
Колодка 4G-SMART	5340	4	-	16	3,5	-	есть	евро
Колодка 3GS-SMART	5430	3	-	16	3,5	есть	есть	евро
Колодка 4GS-SMART	5440	4	-	16	3,5	есть	есть	евро

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать изделие в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 25°C.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Гарантийный срок 2 года.
- 6.2 Замена подлежат неработающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
- 6.3 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен удлинитель/колодка. Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

Поставщик в РФ: ООО «ГлобалТрейд» 690054, г. Владивосток, ул. Пригородная 4-я, д. 5

Производитель: Астон Спид Корп, №232, ул. Нанянг, г. Ханджоу, Китай



7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	