

серии **ELEGANT**



NEW



УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА



ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



RGB ПОДСВЕТКА



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Светильники серии ELEGANT SMART с управлением через смартфон, планшет, либо пульт ДУ станут отличным дополнением к экосистеме умного дома.

Светильник оснащен дополнительной RGB подсветкой, которая позволяет менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.

Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.











Для управления смартфоном скачай приложение IN HOME.







серии **ELEGANT**
















Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм		Количеств в коробе, і
4690612035321	ARIS-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10
4690612035338	ARIS-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10

световой поток без пульсации СВ		Mar	
	(M)	световой поток	CF









1 200

без пуль	сации 📔	цветоп	ередачи	OCB	ещение	напря	эжения	
Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612054407	ARIS-1530-WH	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 NEW
4690612054391	ARIS-1530-BL	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 NEW
4690612054179	ARIS-1540-WH	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 NEW
4690612054186	ARIS-1540-BL	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 NEW
пульт управле	скі	высокий и цветопере	індекс едачи	память настроек	тайме выклю	р очения		
Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт

ADIC DC II	ІАСТЕННЫ	ıй
4690612054162	ARIS-15RC-BL	46







230±10%



3 000/4 000/6 500



200 x 205 x 41



Артикул	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световои поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт
4690612043135	ARIS-W-BG	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10
4690612043128	ARIS-B-BG	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10

ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ











Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043340	ARIS-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 NEW
4690612043357	ARIS-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 NEW

ARIS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ

(e)	смена цвето	












Темпера	ТУРЫ	ј цветопер	редачи в	y glass	настроек	~~	5	\sim
Артикул	Модель	Цвет	Мощность,	Напряжение,	Цветовая	Световой	Размер	Количество
		корпуса	Вт	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, шт
4690612043258	ARIS-W-BG	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	557 x 557 x 115	5 NEW
4690612043241	ARIS-B-BG	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	557 x 557 x 115	5 NEW

ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ







память настроек







Дрійкул	Подель	корпуса	Вт	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, ш
4690612035406	ARIS-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	590 x 590 x 130	5
4690612035413	ARIS-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	590 x 590 x 130	5

ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ





корпуса

белый

черный









Артикул	Подель	корпуса	Вт	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, ш
4690612035420	ARIS-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	590 x 590 x 130	5
4690612035437	ARIS-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	590 x 590 x 130	5

ARIS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ

4690612043272 ARIS-W-BG

4690612043265 ARIS-B-BG





Вт

120

120

bubble


В

230±10%

230±10%

	память
EQ.	настрое

	Hacipock				
,	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
	3 000/4 000/6 500	8 400	585 x 585 x 115	5 NEW	
	3 000/4 000/6 500	8 400	585 x 585 x 115	5 NEW	





серии **ELEGANT**

















mes.	со смар	тфона 💟	✓ подсве	етка 😃	• настрое	ек 🕡 вы	ключения \			رے پ
A	Артикул	Модел	1ь	Цвет	Мощность,	Напряжени	е, Цветовая	Световой	Размер	Количество
				корпуса	Вт	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, шт
469	0612051307	ARIS-W-BG-RG	B-SMART	белый	125	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 800	585 x 585 x 115	5 NEW
469	0612051314	ARIS-B-BG-RGE	B-SMART	черный	125	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 800	585 x 585 x 115	5 NEW



ARISTO НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR



высокий индекс

функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток. лм	Размер ДхШхВ, мм	Количеств в коробе. ц
4690612043111	ARISTO-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20
4690612043104	ARISTO-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20



ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ











Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047270	ARISTO-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 NEW
4690612047287	ARISTO-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 NEW



ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой спі высокий индекс температуры цветопередачи







Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047	300 ARISTO-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 NEW
4690612047	294 ARISTO-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 NEW



ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ



цветопередачи









Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047317	ARISTO-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	685 x 585 x 150	5 NEW
4690612047324	ARISTO-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	685 x 585 x 150	5 NEW



серии **ELEGANT**













BLISSAR HACTЕННЫЙ

	функция STEP COLC)R	E
_			$\overline{}$
		R	





высокий индекс

функция ночника





Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, ш
4690612043159	BLISSAR-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20
4690612043142	BLISSAR-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20

BLISS HACTEHНЫЙ



СВІ ВЫСОКИЙ ИНДЕКС

функция






STEE CO	JEOIN L	Hacipoek	ць	стопередачи	НОЧНИК	4		
Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура. К	Световой поток. лм	Размер ДхШхВ. мм	Количество в коробе, шт
4690612035345	BLISS-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10
4690612035352	BLISS-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10

BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ












цветопередачи и настроек выключения									
	Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
	4690612043364	BLISS-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	508 x 390 x 120	5 NEW
	4690612043371	BLISS-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	508 x 390 x 120	5 NEW

BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ







температуры цветопередачи настроек выключения									
Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
4690612035444	BLISS-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	
4690612035451	BLISS-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	

BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ





о смена цветовой температуры спаратуры высокий индекс цветопередачи









Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035468	BLISS-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5
4690612035475	BLISS-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5

BLISS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ













Темпера	пуры	цветопер	једачи 💽	y glass	Hacipoek			
Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612051840	BLISS-W-BG	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5 NEW
4690612051857	BLISS-B-BG	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5 NEW



серии **ELEGANT**











SANSAR HACTЕННЫЙ



4690612043203 SANSAR-W

4690612043210 SANSAR-B



Цвет

корпуса

белый

черный



Вт

15

15

Вт

15

15



В

230±10%

230±10%









1e,	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, ш	
	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	
	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	

SANSA НАСТЕННЫЙ



4690612035307 SANSA-W

4690612035314 SANSA-B



корпуса

белый

черный



В

230±10%

230±10%



температура, К

3 000/4 000/6 500

3 000/4 000/6 500

функция ночника



20

3			
	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
	1 200	184 x 194 x 41	20
	1 200	184 x 194 x 41	20

184 x 194 x 41













Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043326	SANSA-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 NEW
4690612043333	SANSA-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 NEW

SANSA ПОТОЛОЧНЫЙ





смена цветовой температуры скі высокий индекс цветопередачи



память настроек





Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035369	SANSA-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	650 x 650 x 130	5
4690612035376	SANSA-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	650 x 650 x 130	5

SANSA ПОТОЛОЧНЫЙ











Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035383	SANSA-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	650 x 650 x 130	5
4690612035390	SANSA-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	650 x 650 x 130	5