



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

с микроволновым датчиком движения RLP-DD

Встраиваемые светодиодные панели RLP-DD с микроволновым датчиком движения автоматически включаются в темноте при появлении движущегося объекта, а датчик освещения не позволяет включаться светильнику в светлое время суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ:

- **30 СЕКУНД** ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
- **до 9 МЕТРОВ** ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
- **40 ЛК** УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ



МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ



ДАТЧИК
ОСВЕЩЕНИЯ



ВСТРОЕННЫЙ
ДРАЙВЕР



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, Лм	Световой поток, Лм	CRI	Цвет корпуса	Размер монтажного отверстия, мм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
RLP-DD	18	230В	4000	1440	>80	белый	150	Ø177x27	30	4690612058436
RLP-DD	18	230В	6500	1440	>80	белый	150	Ø177x27	30	4690612058443